

Karta produktu: MS* Twarda powłoka do zabezpieczania wodoodpornych powierzchni MOCNA 5L



Kod produktu: MG141-5L

Producent: Medisept

Pojemność w L	5
Zapach	neutralny
Postać produktu	płyn
Zastosowanie	do użytku profesjonalnego

Wydajny preparat, na bazie emulsji akrylowych i poliuretanowych oraz wosków, do zabezpieczania większości wodoodpornych podłóg twardych.

Warianty produktu

Indeks	Cena
MS* Twarda powłoka do zabezpieczania wodoodpornych powierzchni MOCNA 5L MG141-5L	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Cechy produktu:

- Polimerowa twarda powłoka samopołyskowa do zabezpieczania i nabłyszczania podłóg twardych (m.in. z PCV, linoleum, gumolitu, lastriko, betonu)
- Nakładanie emulsji: 2-3 l wystarcza na zabezpieczenie 100 m² podłogi przy 2-3 warstwach
- Koszt zabezpieczania 100 m podłogi przy 2-3 warstwach = od 101,35 zł brutto
- Działa antypoślizgowo
- Chroni podłogę przed zniszczeniem
- Nadaje połysk i estetyczny wygląd
- Odporny na dezynfekcję

Sposób użycia: Wyłączyć ogrzewanie podłogowe. Starą powłokę usunąć preparatem MG 121, następnie przemyć powierzchnię wodą i pozostawić do wyschnięcia. Nałożyć za pomocą mopa 2-3 warstwy preparatu MG 141. Czas schnięcia jednej warstwy 15-30 minut. W przypadku porowatych lub bardzo chłonnych podłóg nałożyć 2 dodatkowe warstwy preparatu. W celu utwardzenia powłoki i uzyskania lustrzanego połysku zaleca się, po całkowitym wyschnięciu, polerowanie maszyną wysokoobrotową, wyposażoną w biały pad.

Konserwacja: Codziennie zmywać podłogę mopem na sucho, myć preparatem MC 110 lub MC 210. Reperować uszkodzenia miejscowe rozcieńczając MG 141 w proporcji 1:2 l zimnej wody, spryskać (mgiełka) reperowaną powierzchnię i przepolerować maszyną wysokoobrotową (min. 1500 obr./min.). W przypadku braku polerki wcześniej umytą podłogę przemywać preparatem MG 141 w proporcji od 1:5 do 1:25 l zimnej wody lub MC 112 zgodnie z instrukcją na etykiecie.

Skład: uretany, polimery akrylowe

Opakowanie:

kanister 5 L

Zastosowanie: Wydajny preparat, na bazie emulsji akrylowych i poliuretanowych oraz wosków, do zabezpieczania większości wodoodpornych podłóg twardych. Produkt tworzy na podłożu trwałą powłokę ochronną, odporną na zarysowania i przenikanie zanieczyszczeń. Nałożenie kilku warstw preparatu pozwala wyrównać niedoskonałości powierzchni wynikające z jej porowatości oraz zniszczeń powstałych podczas użytkowania. Działa antypoślizgowo. Powłoka nie zmienia koloru, co pozwala na dokonywania

napraw miejscowych. Preparat odporny na dezynfekcję. Zachowuje wysoki połysk na długi czas. Tylko do użytku profesjonalnego.

pH $8,8 \pm 0,5$