



Kod produktu: LA-1949
Kod EAN: 5907542741949

Producent: Lakma

Pojemność w L

1

Postać produktu

płyn

Zastosowanie

do użytku profesjonalnego

GLOSS PROTECT MULTI dzięki specjalnej formule chemicznej jest produktem, który w zależności od zastosowanego stężenia posiada 3 funkcje może być używany do konserwacji, nabłyszczania, regeneracji oraz mycia podłóg.

Warianty produktu

Indeks	Cena
GLOSS PROTECT MULTI środek wielofunkcyjny, ochrona i nabłyszczanie 1L [LA]* LA-1949	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

GLOSS PROTECT MULTI dzięki specjalnej formule chemicznej jest produktem, który w zależności od zastosowanego stężenia posiada 3 funkcje może być używany do konserwacji, nabłyszczania, regeneracji oraz mycia podłóg.

Nadaje się do stosowania na wodoodpornych posadzkach wykonanych z: PVC, Linoleum, kamienia naturalnego i sztucznego. Środek się nie pieni, dlatego może być stosowany do mycia ręcznego, jak i do automatów szorujaco - zbierających. Nie wymaga spłukiwania wodą. Sukcesywne polerowanie powłoki polimerowej, wysokoobrotowymi maszynami podnosi efekt połysku, usuwa rysy oraz ślady powstałe podczas eksploatacji.

- odświeża i regeneruje warstwy polimerowe
- myje i pielęgnuje podłogi
- zabezpiecza przed zarysowaniami i wnikaniami brudu
- posiada właściwości antypoślizgowe (norma PN-EN 14041)

SPOSÓB UŻYCIA

Koncentrat.

Mycie i pielęgnacja: stężenie 0,25 % - 2 %. Tak przygotowanym roztworem umyć powierzchnie.

Regeneracja: stężenie 5 % - 20 %. Spryskać równomiernie powierzchnie i wypolerować polerka wysokoobrotowa.

Gotowy do użycia.

Konserwacja i nabłyszczanie: na czystą, odtłuszczoną powierzchnie nałożyć równomiernie 2 - 3 warstwy GLOSS PROTECT MULTI przy pomocy czystego mopa lub aplikatora. Każdą kolejną warstwę nanosić po dokładnym wyschnięciu poprzedniej. Ostatnią warstwę pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 1,5 h.

UWAGA!

W przypadku nanoszenia środka na nowe powierzchnie należy odtłuścić je przy pomocy zmywacza STRIPPER lub SBN. Do usuwania starych powłok polimerowych zastosować również STRIPPER lub SBN.

UWAGA!

Nie stosować na niezabezpieczonych powierzchniach drewnianych.